

CHECKLISTA TÄKTTILLSYN

Datum.....

Sign.....

Fastighetsbeteckning	
Exploatör	
Adress	
Postnr och postadress	
Telefon	Träffas säkrast

Närvarande vid inspektion:

Pågående täktverksamhet:

- **Finns gräns för verksamhetsområde resp. brytningsområde, fixpunkter och ev. etappgränser väl utmärkta (se tillstånd vad som krävs):**

- **Ligger avbaningsmassorna i ordnade upplag:**

- **Pågår brytning närmare högsta grundvattenyta än en meter, risk för grundvattenförorening:**

- **Ordning på täktplatsen. Stubbar, andra trädrester och kvarvarande sten skall efterhand schaktas ner inom brytningsområdet. Försliten materiel skall omhändertas:**
- **Avfall/skrot skall ej finnas inom området:**

Egenkontroll:

Dokumentation:

- **Myndigheternas krav på verksamheten:**
- **Kontrollprogram för tåkten:**
- **Genomförda undersökningar:**
- **Förteckning över kemiska produkter och biotekniska organismer:**
- **Dokumentation i tåkten (tillstånd, täktplan, efterbehandlingsplan, ev. råd och förelägganden):**

Ansvar:

- **Ansvarig för frågor enl. Miljöbalken:**
- **Ansvar för uppfyllnad av beslut från lst/kommun:**
- **Rutiner för kontroll av driftutrustning:**
- **Rutiner för kontrollutrustning:**
- **Riskbedömning:**
- **Olycksberedskap:**
- **Förteckning över kemiska produkter:**
- **Rutiner för hantering av farligt avfall godkänd transportör etc.):**

(Efterbehandling: se resp. tillstånd vad som gäller mer exakt)

- **Brytningsområdet skall ges en erosionsstabil lutning, dock ej brantare än 1:2,5. Det skall avrundas mjukt vid släntkrön och släntfot samt i övrigt mjukt anpassas till angränsande terräng:**
- **Brytningsområdets botten skall vid efterbehandlingen avjämnas och utformas så att bestående vattensamlingar eller försumpningar inte uppkommer:**
- **Mellan angränsande täktområden får ej kvarlämnas restpartier i form av plintar utan sådan skall nedschaktas till täktbottens nivå, varvid skall tillses att en mjuk avjämning mellan de angränsande täktbottnarna:**
- **Brytningsområdet skall avbanas efterhand respektive efterbehandlas efter hand som arbetet i täkten fortskrider. Vid avbaning skall sådant material som skall användas vid efterbehandlingen uppläggas i ordnade upplag. Materialet skall vid efterbehandlingen utbredas över området. Efterbehandlingen skall slutföras inom tillståndstiden.**
- **Täktområdet skall efter slutförd efterbehandling planteras med lämplig vegetation. (gräs, skog etc.)**
- **Sker efterbehandlingen enl. tillståndet:**